ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

Il parapetto **Rapid 1 autoportante dritto** consente di evitare le perforazioni sull'edificio. Questo sistema è la soluzione ideale per mettere in sicurezza coperture e terrazze quando è tecnicamente impossibile effettuare saldature o forature sulla copertura. I tappetini resistenti, sotto i contrappesi in calcestruzzo, consentono di mantenere le proprietà impermeabili della copertura evitando il contatto diretto parapetto-copertura. Ft s.P.A garantisce che il suddetto parapetto è realizzato in conformità alle seguenti specifiche:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Altezza sommità del corrimano: 1100 mm
- Interasse tra montanti: 1500 mm

- Altezza sommità del corrimano: 1200 mm
- Interasse tra montanti: 1300 mm

- Altezza sommità del corrimano: 1300 mm
- Interasse tra montanti: 1100 mm

- Altezza sommità del corrimano: 1400 mm
- Interasse tra montanti: 900 mm

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Montante dritto
- Corrimano
- Saetta 1300 mm
- Corrente intermedio
- Profilato a T
- Base autoportante
- Contrappeso in cemento
- Soletta resiliente
- Soletta resiliente contrappeso in cemento
- Vite autofilettante Ø4,8x16
- Vite autofilettante Ø4,8x25
- Vite autofilettante Ø4,8x50
- Zoccolo

RIFERIMENTI

Il parapetto viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma uni en iso 14122-3:2007 su un elemento di parapetto composto da 3 luci da 1500 mm su 3 campioni differenti. Il parapetto, **raddoppiando il numero di contrappesi su ogni gamba di sostegno**, rispetta inoltre i requisiti della normativa nfe 85-015:2008 e N.T.C. 2018.

CONFORMITA'

Pertanto, il parapetto **Rapid 1 Autoportante Dritto** è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N° AT5791764-1.

FT S.p.A. - Via Enzano 22 - Lentigione di Brescello (RE) Italia - C.A.P. 42041
Tel: 0522 680424 - Email: info@ftspa.it – Web: www.ftspa.it

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

Il parapetto **Rapid 1 autoportante inclinato** consente di evitare le perforazioni sull'edificio. Questo sistema è la soluzione ideale per mettere in sicurezza coperture e terrazze quando è tecnicamente impossibile effettuare saldature o forature sulla copertura. I tappetini resistenti, sotto i contrappesi in calcestruzzo, consentono di mantenere le proprietà impermeabili della copertura evitando il contatto diretto parapetto-copertura. Ft s.P.A garantisce che il suddetto parapetto è realizzato in conformità alle seguenti specifiche:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Altezza sommità del corrimano: 1100 mm
- Interasse tra montanti: 1500 mm

- Altezza sommità del corrimano: 1200 mm
- Interasse tra montanti: 1300 mm

- Altezza sommità del corrimano: 1300 mm
- Interasse tra montanti: 1100 mm

- Altezza sommità del corrimano: 1400 mm
- Interasse tra montanti: 900 mm

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Montante inclinato
- Corrimano
- Saetta 1300 mm
- Corrente intermedio
- Profilato a T
- Base autoportante
- Contrappeso in cemento
- Soletta resiliente
- Soletta resiliente contrappeso in cemento
- Vite autofilettante Ø4,8x16
- Vite autofilettante Ø4,8x25
- Vite autofilettante Ø4,8x50
- Zoccolo

RIFERIMENTI

Il parapetto con montanti inclinati di 30° viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma uni en iso 14122-3:2007 su un elemento di parapetto composto da 3 luci da 1500 mm su 3 campioni differenti. Il parapetto, raddoppiando il numero di contrappesi su ogni gamba di sostegno, rispetta inoltre i requisiti della normativa nfe 85-015:2008 e N.T.C. 2018.

CONFORMITA'

Pertanto, il parapetto **Rapid 1 autoportante inclinato** è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova n° at5791764-2.