NOTA INFORMATIVA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Guanto SOFT
Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in poliuretano, supporto in nylon.
Durante la lavorazione, a tutela dell'utilizzatore, il guanto subisce diversi processi di lavaggio, al fine di ridurre gli effetti tossici del D.M.F. (il DMF è il solvente utilizzato per manipolare polimeri poliuretanici, poliacrilonitrilici e a base di polivinilcloruro normalmente utilizzati per la lavorazione di tessuti e pelli sintetiche).


Importato da
FT SPA
Via Cisa, 81 – 42040 Lentigione di Brescello (RE)
Tel. +39 0522 680424
Fax + 39 0522 680386

Uso previsto
Guanto studiato per lavori industriali, edili, agricoli e per hobbistica in generale.

Caratteristiche
- Antiscivolo: grazie alla spalmatura in poliuretano
- Traspirante ed anti-sudorazione: grazie alla composizione della materia prima in poliuretano, la quale non è impermeabile
- Alta sensibilità delle dita della mano durante l'uso

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti alle analisi di laboratorio come previsto dalle normative vigenti.
Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.
Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici



4.1.3.1. *

DESTREZZA: 5

4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
1	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
3	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
1	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

Altri marchi e sigle presenti sul guanto:

Marchio commerciale di FT Spa

per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo da 24001 - 24002 - 24003: codice di vendita di FT Spa

Taglie disponibili: 8 9 10

Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione
Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).
Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)
* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. FT Spa non è responsabile delle scelte dei D.P.I.