NOTA INFORMATIVA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Guanto PERFORM
Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in NBR, supporto in nylon.
Composizione chimica della copertura del guanto:
La copertura del guanto è in NBR: gomma Acrilonitril-Butadienica ovvero "Nitrilica".


Importato da
FT SPA
Via Cisa, 81 – 42040 Lentigione di Brescello (RE)
Tel. +39 0522 680424
Fax + 39 0522 680386

Uso previsto e proprietà chimiche
Guanto studiato per lavori industriali, edili, agricoli e per hobbistica in generale.

Caratteristiche
- Ottima presa: grazie alla morbida spalmatura in NBR
- Buona traspirazione grazie al dorso aerato
- Alta sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- Impermeabile sul palmo e su tutta la zona ricoperta da NBR

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti alle analisi di laboratorio come previsto dalle normative vigenti.
Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.
Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici



4.1.2.1. *

DESTREZZA: 5

4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
1	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
2	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
1	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

Altri marchi e sigle presenti sul guanto:

Marchio commerciale di FT Spa

per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo da 24011 – 24012 - 24013: codice di vendita di FT Spa

Taglie disponibili: 8 9 10

Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione
Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).
Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)
* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. FT Spa non è responsabile delle scelte dei D.P.I.