NOTA INFORMATIVA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Guanto STICK
Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in NBR, supporto in nylon, con finitura palmo "sabbiata".
Composizione chimica della copertura del guanto:
La copertura del guanto è in NBR: gomma Acrilonitril-Butadienica ovvero "Nitrilica".


Importato da
FT SPA
Via Cisa, 81 – 42040 Lentigione di Brescello (RE)
Tel. +39 0522 680424
Fax + 39 0522 680386

Uso previsto e proprietà chimiche
Guanto studiato per lavori industriali, edili, agricoli e per hobbistica in generale.

Caratteristiche
- Ottima presa: grazie alla morbida spalmatura in NBR
- Buona traspirazione grazie al dorso aerato
- Alta sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- Impermeabile sul palmo e su tutta la zona ricoperta da NBR

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti alle analisi di laboratorio come previsto dalle normative vigenti.
Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.
Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici



4.1.2.1. *

DESTREZZA: 5

4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
1	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
2	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
1	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

Altri marchi e sigle presenti sul guanto:

Marchio commerciale di FT Spa

per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo da 24015 – 24016 - 24017: codice di vendita di FT Spa

Taglie disponibili: 8 9 10

Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione
Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).
Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)
* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. FT Spa non è responsabile delle scelte dei D.P.I.