COSTRUIAMO INSIEME

SCHEDA TECNICA

BATTERIA PER LAMPEGGIATORE



UTILIZZO

Batteria per lampeggiatore

SCHEDA TECNICA

CODICE	TIPO	VOLT	PESO	ACIDITA'
30015	4R25	6	360 g	Ph 12 - 13

MATERIALI

COMPONENTI	CONC.	N. CAS
DIOSSIDO DI MANGANESE	34%	1313 - 13 - 9
ZINCO	15%	7440 - 66 - 6
CLORURO DI ZINCO	17%	1646 - 85 - 7
CLORURO D'AMMONIO	2%	12125 -02 - 9
ACETILENE NERO	9%	1333 - 86 - 4

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

TRASPORTO - La batteria non è considerata un pericolo ai fini del trasporto su terra, navale e aereo.

TOSSICITA' - La batteria emette fumi tossici solo in caso di incendio. L'esposizione alle sostanze interne può causare irritazione a palle, occhie e vie respiratorie.

STABILITA' - La batteria è stabile a temperature (20°/45°) e pressioni normali.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI FUORIUSCITA DI MATERIALE

OCCHI - Risciaquare abbondantemente con acqua tiepida e contattare immediatamente il personale medico.

PELLE - Risciaquare abbondantemente con acqua tiepida, se vi sono lesioni e irritazioni consultare il personale medico.

INALAZIONE - Recarsi immediatamente all'aperto e espellere, quanto possibile, i gas tossici inalati.
Se l'irritazione persiste contattare il personale medico.

INGESTIONE - Risciaquare bocca e aree circostanti con acqua tiepida. Contattare immediatamente il personale medico per scongiurare il coinvolgimento dell'esofago e tessuti adiacenti.

MISURE ANTINCENDIO

INCENDIO ED ESPLOSIONE - In caso di incendio, la batteria può rilasciare sostanze tossiche e vi è un riscio di esplosione.

MEZZI DI ESTINZIONE - Utilizzare un estintore o irrigatore antincendio.

PROCEDURA ANTINCENDIO - Utilizzare autorespiratore e indumenti protettivi completi.

WWW.FTSPA.IT

via Enzano, 22 – loc. Lentigione | 42041 Brescello (Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 680424 – info@ftspa.it

COSTRUIAMO INSIEME

BATTERIA PER LAMPEGGIATORE

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE DELLE SOSTANZE INTERNE

SVERSAMENTO NELL'AREA DI LAVORO - Segnalare l'accaduto al personale di sicurezza, specificando la presenza di idrossido di potassio caustico. Aumentare la ventilazione del locale e pulire indossando adeguati indumenti protettivi per viso e mani. Evitare il contatto con gli occhi, pelle e inalazione dei vapori tossici.

SVERSAMENTO NELL'AMBIENTE - Segnalare l'accaduto al personale di sicurezza, specificando la presenza di idrossido di potassio caustico. Circoscrivere la zona in modo da evitare spargimenti nell'ambiente e pulire indossando adeguati indumenti protettivi per viso e mani. Evitare il contatto con gli occhi, pelle e inalazione dei vapori tossici.

STABILITA' E REATTIVITA'

STABILITA' - La batteria è stabile a temperatura compresa tra 0° / 45° e pressione normale.
Non si verifica la polimerizzazione.

REATTIVITA' - Evitare il contatto con agenti ossidanti e corrosivi. La degradazione termica può causare la fuoriuscita di fumi e vapori caustici di idrossido di potassio e altre sostanze tossiche.

SMALTIMENTO

Smaltire le batterie esauste presso un'isola ecologica certificata.
Non incenerire il prodotto per evitare dispersione di sostanze tossiche e una probabile esplosione.

AVVERTENZE

Utilizzare la batteria come da indicazioni fornite dal produttore.
La batteria è considerata strumentazione da lavoro, pertanto non adatta all'ambiente domestico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

I NOSTRI LAMPEGGIATORI



LAMPEGGIATORE A LUCE FISSA

Parabola orientabile

Lampada Led per risparmio energetico

Temporizzatore notturno

Con staffa di fissaggio e gancio per appendere



LAMPEGGIATORE A LAMPEGGIANTE

Parabola orientabile

Lampada Led per risparmio energetico

Temporizzatore notturno

Con staffa di fissaggio e gancio per appendere

WWW.FTSPA.IT

via Enzano, 22 – loc. Lentigione | 42041 Brescello (Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 680424 – info@ftspa.it