www.ftspa.it

FASCIA DI SOLLEVAMENTO
100% poliestere alta tenacità
ISO4878 - EN1492-2:2000



	CODICE	COLORE	kg. PORTATA	L	I L	PZ.	€ cad.
8 032873 536807	53680	VIOLA	1000	2 metri	30 mm	1	4.62
8 032873 536814	53681	VIOLA	1000	3 metri	30 mm	1	6.48
8 032873 536852	53685	VERDE	2000	3 metri	60 mm	1	11.16
8 032873 536869	53686	VERDE	2000	4 metri	60 mm	1	14.22
8 032873 536876	53687	VERDE	2000	5 metri	60 mm	1	17.12
8 032873 536906	53690	GIALLO	3000	3 metri	90 mm	1	16.42
8 032873 536913	53691	GIALLO	3000	4 metri	90 mm	1	21.48
8 032873 536920	53692	GIALLO	3000	5 metri	90 mm	1	26.58
8 032873 536937	53693	GIALLO	3000	6 metri	90 mm	1	31.26
8 032873 536968	53696	GRIGIO	4000	4 metri	120 mm	1	33.00
8 032873 536982	53698	GRIGIO	4000	6 metri	120 mm	1	48.14

Colore	WLL (t)	WLL (kg) portata di un anello continuo nastro di sollevamento e multiset ad un braccio							WLL (kg) portata di anelli continuo nastri di sollevamento e multiset a 2 bracci			
		Tiro verticale diretto	Tiro a cappio	a canestro con angolo di inclinazione α					angolo di inclinazione β			
				<7°	a > 7° a < 45°	a > 45° a < 60°	a < 45°	a > 45° a < 60°	a < 45°	a < 45°	a > 45° a < 60°	a > 45° a < 60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0	M=0.7	M=0.5	M=1.4	M=1.12	M=1.0	M=0.8
VIOLA	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.1	1.0	0.8
VERDE	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.2	2.0	1.6
GIALLO	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.4	3.0	2.4
GRIGIO	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.5	4.0	3.2