Descrizione

Disarmante universale emulsionabile in acqua per applicazioni su casseri o pannelli in legno, o diluibile in solvente per casseri metallici. E' un prodotto a base di oli speciali, additivi ed emulsionanti con proprietà antiadesive per un facile e rapido disarmo dei getti di calcestruzzo, migliorandone anche l'aspetto estetico.

Applicazione

Versare in un recipiente ben pulito fino a 20 parti in volume di acqua ed aggiungere gradualmente una parte in volume di disarmante, mescolando con cura in modo da ottenere un'emulsione di colore bianco.
Per pannelli nuovi o molto assorbenti è consigliabile diluirlo nel rapporto di 1:5 con acqua. Stendere l'emulsione sulla cassaforma asciutta od appena umida, in una sola mano mediante pennello, rullo o pompa a bassa pressione. Se si miscela con solvente per l'uso su superfici metalliche si consiglia la diluizione con al massimo 10 parti di solvente (esclusivamente acquaragia o solvente nafta). Non applicare a temperatura <1°C. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Cod.		Pcs	Ean
54710	10 lt	1	8 032873 547100
54713	20 lt	1	8 032873 547131



Caratteristiche

- Disarmante speciale emulsionabile in acqua o in solvente

Applicazioni tipiche

- Disarmo di casseri o pannelli in legno
- Disarmo di casseri metallici

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valore
Aspetto	liquido denso bruno
Peso specifico	0,89 kg/l
Odore	caratteristico
Punto di infiammabilità	170° C ca.
Rapporto di miscelazione	1 parte di Disarmante con da 5 a 20 parti di acqua o solvente
pH in emulsione acquosa	c.a. 7,5
Tempo diasciugatura	3-5 ore a 20°C
Resa	Ca. 30gr/mq di prodotto puro

Immagazzinaggio

Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole.

Packaging

Disarmante universale è fornito in taniche da 10 l. e 20 l.

COSTRUIAMO INSIEME

ftspa.it

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Zeni Bulloneria Srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
FT SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

FT spa – 42041 – Lentigione di Brescello (RE) – Italy Sede Operativa: via Enzano, 22 – 42041 – Brescello (RE) – Italy Sede Legale: via Cisa, 81 – 42041 – Brescello (RE) – Italy
REA RE 183427 – Reg. Imp. RE 19643 – P. IVA IT 01404710350 EXPORT RE 015011 Cap. Soc € 300.000 int. Vers.
Tel +39 0522 680424 – Fax +39 0522 680386 info@ftspa.it www.ftspa.it www.lineavitaanticaduta.it